

# 可立享 C-5

在中小型会议室和小型协作空间内实现流畅的演示



- 完全 BYOD 支持
- 通过按钮或桌面应用程序无缝共享内容
- 增强的安全性、互联性以及云管理功能

您的工作场所需要无缝协作，并需要巨大的灵活性，即使在公司很小的会议室和小型协作空间中也能在屏幕上轻松共享内容。可立享 C-5 是无线演示系统，可让您从任何笔记本电脑或移动设备的可立享应用程序中一键实现流畅的混合会议。

了解最新可立享更新的新增功能

## 轻松地从您的设备共享内容

几秒钟就可以开始议事会议。包括来宾在内的任何人都能以全高清分辨率将内容无线共享到中央室内显示屏。只需在任何笔记本电脑（Windows 或 Mac）或移动设备上点击一下可立享应用程序，即可改善工作流程集成。如果您更喜欢即插即用解决方案，那么还可以使用可立享按钮（单独销售）。无需电缆，无需培训。

凭借在 4K 画布上的完全的自带设备(BYOD) 支持，我们的无线演示解决方案可在您的所有企业会议室中提供轻松的混合协作体验，让您的内容给人留下深刻印象。我们支持使用 Airplay、GoogleCast 和 Miracast 进行屏幕镜像。享受高级协作功能，例如在您自己的设备上查看室内显示器或决定您共享的内容（全屏或单窗口）。

## 增强的安全性和无缝集成

IT 级 C-5 专为企业部署而设计，为您提供了增强的安全功能（已获得 ISO27001 认证）和丰富的连接选项。借助指示牌集成选项，在显示设备不用于演示时将其用作数字指示牌内容。利用 XMS Cloud Management 平台，您可以远程管理设备并获得清晰的分析数据来提升您的数字化工作场所。如果您有涉及可立享系列网络部署的实际问题，请查看我们的技术支持或与您的巴可联系人联系。

## 促进小型协作空间或小型会议室内的协作

可立享 C-5 可以单独使用，也可以与您现有的小型会议室设置结合使用。它通过在小型协作空间中简单地一键式共享无线内容，为会议提供支持。可立享完善了您的房间设置，并让演示变得轻松、简单和无线。在设计上与您的业务完美契合并能同步改善。凭借与生俱来的面向未来的灵活性，它成为了您可以在会议室内进行的最明智的投资之一。

所有型号库存充足，您可以立即在会议室内安装可立享。

**技术规格****可立享 C-5**

| ClickShare Base单元尺寸                  |   |
|--------------------------------------|---|
| 尺寸 (HxWxD)                           | 34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米   |
| 电源                                   | 标准 110/220 V AC 插头或 USB-C   |
| 功率消耗                                 | 运行: 5-10W, 更大 24W   |
| 净重                                   | 900 克   |
| 一般规格                                 |   |
| 操作系统                                 | Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。<br>Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) *<br>iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *     |
| 视频输出                                 | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI 1.4b   |
| 音频输出                                 | HDMI  |
| USB                                  | 1 个 USB-A, 1 个 USB-C  |
| 可立享按钮                                | 0   |
| ClickShare App                       | 桌面和移动   |
| Native protocols                     | Airplay、Google Cast、Miracast  |
| 同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)              | 32  |
| 噪音级别                                 | 更大值: 25dBA @ 0-30°C<br>更大值: 30dBA @ 30-40°C   |
| 验证协议                                 | 独立模式下的 WPA2-PSK<br>网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X   |
| 无线传输协议                               | IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1  |
| 范围                                   | 可通过信号强度调制进行调节, 可立享按钮和可立享主机之间最长为 30 米 (100 英尺)<br>频段为 2.4 GHz 和 5 GHz                                      |
| 频段                                   | 2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)   |
| 连接                                   | 1 个以太网 LAN 1Gbit<br>1 个 USB C 型 3.0 (正面); 1 个 USB A 型 3.0 (正面)  |
| 温度范围                                 | 操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F)<br>更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时)<br>存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F) |
| 湿度                                   | 存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝<br>操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝  |
| 防盗系统                                 | Kensington 锁定   |
| 认证                                   | FCC/CE  |
| Touch screen support & Interactivity | /   |
| Room Dock (peripheral support)       | 否   |
| 本地视图                                 | 仅室内显示器的本地视图   |
| 网络连接                                 | LAN 和 WiFi  |
| Management and reporting             | 是   |
| 保修期                                  | 1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)   |
| *                                    | * 根据配置, 在未来固件更新中提供  |

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。