

可立享 CX-20

在小型会议室和小型协作空间轻松开展无线会议

- 完全BYOD支持
- 通过按钮或桌面应用程序进行远程协作
- 与您的设备、会议平台和各种解决方案一起使用
- 增强的安全性、互联性以及云管理功能

如今的组织要求流畅的混合协作和灵活性，尤其是在小型协作空间进行团队会议时，这正好为巴可可立享 CX-20 提供了用武之地。可立享 CX-20 通过无缝的无线会议来激发创造力，一键实现流畅的混合协作。

了解最新可立享更新的新增功能

从您的设备上发起协作会议

可立享 CX-20 带来无缝的一键式无线会议。从您的设备启动混合协作会议比以往更容易。借助我们不限定的无线会议室系统，您可以在不到 7 秒的时间内使用您首选的会议工具在笔记本电脑上启动混合协作会议。走进会议室，自动连接到摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱等会议室设备，节省时间并最大限度地提高效率。只需点击一下就能让混合协作变得流畅。适用于员工和访客。

决定您希望的协作方式

可立享 CX-20 为您提供了出色的灵活性和丰富的选择，使您能够决定所需的协作方式。使用可立享按钮即插即用，并选择由应用程序提供支持的基于意图的智能会议流程，让您的会议变得直观和活跃，从两方面促进简单和一致的用户体验。享受有用的功能，例如房间显示器的本地视图和日历集成。

可立享 CX-20 同样是技术不限定的，并且与您的会议平台 (UC) 技术和各种 USB 外围设备完全兼容。附加功能（如室内显示器的本地视图）有助于优化一键式会议体验。

能让混合会议变得更好？没错！使用可立享应用程序中的智能和直观的会议流程

基于意图的智能会议流程让您的会议体验无压力。走进会议室，您立即就能看到该会议室是空闲还是已预订。自动连接到会议室（PresentSense 超声智能感知）

或插入按钮。根据您是主持人还是与会者，可立享为您提供相应的引导 (HostFlow)。只需从您的个人日历单击一下即可开始会议（一键加入）。并排共享您的演示文稿，跟踪远程参与者的视频 (ConferenceView)。共享全屏或应用程序窗口，同时让您的笔记本电脑屏幕保持私密，以便您私下记笔记。结束通话后，会议室将变成数字标牌显示器。

增强的安全性和无缝集成

一系列IT友好的功能使可立享会议适合任何企业环境。可立享会议在增强安全性方面表现出色，可无缝集成到任何IT网络中。利用XMS (Cloud)管理平台，您可以享受轻松的设备管理、直观的用户体验和清晰的分析，以推动数字化工作场所的建设。

如果您有涉及可立享会议系列网络部署的实际问题，请查看我们的技术支持或与您的巴可联系人联系。

所有型号库存充足，您可以立即在会议室内安装可立享。



技术规格

可立享 CX-20

ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行: 5-10W, 更大 24W
净重	900 gr
一般规格	
操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v11 及更高版本 (可立享应用程序) iOS 14 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	在 Microsoft Teams 或 Zoom 上获得流畅的体验。 最低配置: Intel i3 双核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 4 核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac 操作系统最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。 HDMI 1.4b
音频输出	USB, HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	1
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	32
噪音级别	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
范围	可立享按钮和可立享主机之间的更大距离为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (正面); 1 个 USB A 型 2.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	仅室内显示器的本地视图
网络连接	LAN 和 WiFi *
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)

生成于: 25 Feb 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO

www.barco.com