

可立享 CX-30

无缝的、适用于中小型会议室的无线会议

- 完全BYOD支持
- 通过按钮或桌面应用程序进行远程协作
- 与您的设备、会议平台和各类 AV 外围设备品牌一起使用
- 增强的安全性、互联性以及云管理功能
- 完整的交互性功能

为了实现更好的混合会议效果，参与者需要有参与感和激励感。巴可的可立享 CX-30 提供了无缝的一键式无线会议室系统，可将团队聚集在一起 – 无论他们身在何处。与任何运行 Windows、Android 或 iOS 操作系统的 PC、笔记本电脑或 Mac 设备兼容；可立享 CX-30 可以将中小型会议室变成创新性混合会议空间和会议设施。

了解最新可立享更新的新增功能

与远程参与者进行互动、讨论和协作，通过反控、标注和白板享受互动式混合会议。

自带会议

可立享 CX-30 带来无缝的一键式无线会议。借助我们不限定的无线会议室系统，您可以在笔记本电脑上开始混合会议，并使用任何会议工具来实现无缝的自带会议 (BYOM) 体验。

走进房间，自动连接到摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱等房间设备。只需点击一下就能让混合作变得流畅。

启动 IT 友好的混合会议

决定您和您的来宾如何协作。使用即插即用的可立享按钮以及智能的、基于意图的会议流程的可立享应用程序，让您的会议变得直观和活跃。

享受交互功能，如室内显示器的本地视图、注释、白板和反控支持。可立享 CX-30 是一个完全集成、不限定的无线会议室系统，可以在不到 7 秒的时间内启动并运行。可立享可供任何人使用（包括访客和来宾），并且可以与来自我们的兼容品牌和合作伙伴的丰富解决方案一起使用。

能让混合会议变得更好？没错！使用可立享应用程序中的智能和直观的会议流程

基于意图的智能会议流程让您的会议体验无压力。走进房间，您会立即看到房间有空闲还是已预订。自动连接到会议室（PresentSense 超声智能感知）或插入按钮。根据您是主持人还是与会者，可立享为您提供相应的引导 (HostFlow)。只需从您的个人日历单击一下即可开始会议（一键加入）。并排共享您的演示文稿，跟踪远程参与者的视频 (ConferenceView)。共享全屏或应用程序窗口，同时让您的笔记本电脑屏幕保持私密，以便您私下记笔记。结束通话后，会议室将变成数字标牌显示器。

匹配您的公司

一系列IT 友好的功能使可立享会议适合任何企业环境。可立享会议在增强安全性方面表现出色，可无缝集成到任何 IT 网络中。利用 XMS Cloud管理平台，您可以享受轻松的设备管理、直观的用户体验和清晰的分析，以推动数字化工作场所的建设。

如果您有涉及可立享会议系列网络部署的实际问题，请查看我们的技术支持或与您的巴可联系人联系

所有型号库存充足，您可以立即在会议室内安装可立享。



DynamicPDF

技术规格

可立享 CX-30

ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行: 5-10W, 更大 24W
净重	900 gr
一般规格	
操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v11 及更高版本 (可立享应用程序) iOS 14 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	在 Microsoft Teams 或 Zoom 上获得流畅的体验。 最低配置: Intel i3 双核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 4 核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac 操作系统最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。 HDMI 1.4b
音频输出	USB, HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	2
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	32
噪音级别	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
范围	可立享按钮和可立享主机之间的更大距离为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (正面); 1 个 USB A 型 2.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	是
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	是
网络连接	LAN 和 WiFi *
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)

生成于: 25 Feb 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO

www.barco.com