

可立享 CX-50 第二代

适用于高效会议室的高级无线会议



- 完全 BYOD 支持
- 通过按钮或桌面应用程序进行远程协作
- 与您的设备、会议平台和各种 AV 解决方案一起使用
- 高级的网络和 AV 集成
- 增强的安全性、互联性以及云管理功能
- 双屏幕支持
- 无线和有线替代方案
- 完整的交互性功能
- 单根 USB-C 提供电源和视频输出

可立享 CX-50 第二代为高效会议室带来灵活、优质的无线会议体验。可立享可自动连接到会议室设备（摄像头、麦克风、扬声器、多合一会议设备）。您可以使用任何会议工具从您的笔记本电脑启动视频会议。一键创建交流空间

了解最新可立享更新的新增功能

出众的无线会议

通过可立享无限定性的无线会议系统，您可以使用任何会议工具在笔记本电脑上开启混合会议。无需电缆，不再杂乱。每个人都被听到，每个人都被看到，无论他们身在何处。

可立享 CX-50 第二代支持在统一通信模式与自带会议模式之间自动切换，提供可适应任何会议室设置的灵活解决方案。用户可以轻松地在固定会议室设置与其他视频会议解决方案之间切换。它简化了连接选项，在主机和会议室显示器之间只用一根 USB-C 电缆就能为设备供电并将视频输出发送到显示器。IT 经理可以使用无线和有线替代方案来满足合规性要求。

选择您希望的协作方式

借助可立享 CX-50 第二代，您可以实现“自带会议”，并决定您和您的来宾以何种方式开展协作。使用即插即用的可立享按钮以及智能的、基于意图的会议流程的可立享应用程序，让您的会议变得直观和活跃。

支持双屏，内容和人物在两台会议室显示器上并排显示。因此在视频会议期间，远程与会者始终位于画面中。这可确保所有与会者无论是远程还是现场加入会议，都能平等地参与到会议中。受益于各种交互功能，如室内显示器的本地视图、注释、白板和反控支持。

用户友好的体验和增强的安全性



一系列IT友好的功能使可立享会议适合任何企业环境。可立享会议在增强安全性方面表现出色，可在任何IT网络中提供先进的网络集成。利用XMS Cloud管理平台，您可以享受轻松的设备管理、直观的用户体验和清晰的分析，以推动数字化工作场所的建设。

有关高级网络和AV集成选项的实际操作咨询，请咨询我们的技术支持人员或联系您的巴可联系人。

技术规格**可立享 CX-50 第二代**

ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	39 毫米 x 200 毫米 x 202 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行: 74.5W (最大) 待机: 0.27W -联网待机: 3.7W
净重	985 克
一般规格	
操作系统	Windows 10 或更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v11 及更高版本 (可立享应用程序) iOS 14 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	在 Microsoft Teams 或 Zoom 上获得流畅的体验。 最低配置: Intel i3 双核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 4 核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac 操作系统最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 60Hz。HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) @ 60Hz.USB-C DP ALT 模式 (背面)
视频输入	4k UHD (3840*2160) @30Hz。USB-C DP ALT 模式 (正面)
音频输出	USB、插孔、HDMI
连接	正面: 1 个 USB Type-C 3.1 背面: 1 个 USB Type-C 3.1、2 个 USB Type-A 3.1、1 个 Ethernet LAN 2.5Gbit, 插槽 (3.5 毫米) 上的音频模拟线路输出
可立享按钮	2
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast 最大同时连接数 (使用按钮和/或应用程序): 最少 32 个
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	32
噪音级别	最大值: 25dBA @ 0-30°C 最大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X

技术规格**可立享 CX-50 第二代**

无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
范围	可立享按钮和可立享主机之间的最大距离为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	触摸屏支持: 是 互动性: 是
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	高品质
网络连接	LAN 和 WiFi (双重)
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。